	1	2	3	4	5
1	**Logik**		5V DC / 0.5uW (Dimmer) 5V DC / 1uW (Standby reakt.)		5V DC (Slaves an)
2	5V DC Impuls (Klatschen) 5V DC Impuls (WoM)	**Klatschen WoM**			
3	5V DC (kein Standby) [pro Dose]		**Dimmer Standby**		
4	5V DC (Master)		230V AC / 500W	**V/A-Messung U-Aufbereitung Master**	230V AC
5	5V DC	+-15V DC 5V DC	15V AC / 15uW +15V DC / 0.1W Standby-Messsignal	+-15V DC / 0.5W	**Netzteil Schalten**

Hier noch eine kurze Anleitung für die Tabelle um alle Unklarheiten auszuräumen:

[Spaltennummer] bekommt von [Zeilennummer][Kästcheninhalt] bzw.

[Zeilennummer] liefert an [Spaltennummer][Kästcheninhalt]

Für die Umsetzung haben wir uns für eine sternförmige Bus-Topologie mit Flachbandkabel entschieden.

Im Bus sollen alle Signale und auf Wunsch der Logik-Gruppe auch deren Versorgungsspannung Platz finden.

Andere Versorgungsspannungen werden von Platine zu Platine geführt.

Sollte ich was falsch aufgeschrieben haben, dann sagt mir das bitte und ich werd die Tabelle überarbeiten. [Forum: PN an mab / Email: mabix@cs.tu-berlin.de]